

# CUSTA65 XXL HO ABS/AKRYL ÖK

E7220846



Custa65 HO är en armatur för användning i riktigt tuffa miljöer som t ex djurstallar med ett extra högt ljusflöde. Stomme av ABS och kupa av akryl. Samtliga komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar lackerad insatsplåt. Clips och kuplås av rostfritt stål. Korrosionsklass: C4. Armaturen är D-märkt. Monteras dikt tak, på vägg eller lina. Tak-/linfästen som är justerbara längsled medlevereras. Godkänd omgivningstemperatur -25°C till +45°C. För aktuell livslängd LED-modul (L80) vid olika temperaturer, se diagram. Kabelinföring PG13,5 för kabel upp till 12 mm i vardera gavel. Insticksplint i vardera gavel 5x2x2,5 mm<sup>2</sup>. Överkopplad.




### Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	85 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Flimmervärde Pst LM	0.02
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-25...35 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	9600 lm
<b>Elektriska data</b>	
Distorsion (THD)	10 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Nej
Ljusutbyte	152 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	10
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	16
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	17
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	27
Max. systemeffekt	63 W
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.07
<b>Dimensioner</b>	
Bredd	98 mm
Höjd/Djup	91 mm


### Dimensioner (forts)

Längd	1455 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Ja
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP65
Kapslingsklass (IP) framsida	IP65
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK06
Utbytbar drivdon	Ja
Anslutningsbar ledararea	2.5 mm <sup>2</sup>
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Grå
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Material Kupa/Kåpa	Plast (opal)
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	7001
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Vikt	2.2 kg

# Måttitning




CUSTA65			CUSTA65			CUSTA65		
	A[mm]	D[mm]		A[mm]	D[mm]		A[mm]	D[mm]
X	615	110-370	XL	1175	700-960	XXL	1455	970-1230
X 3P	621	110-370	XL 3P	1181	700-960	XXL 3P	1461	970-1230
			XL 5P	1187	700-960	XXL 5P	1467	970-1230



	A	D
X	615	110-370
XL	1175	700-960
XXL	1455	970-1230

# Ljusfördelningskurva



cd  
 — C0/C180  
 — C90/C270

# UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
Vägg	60	50	50	30	30	60	50	30	30	30	
Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumstorlek	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y										
2H	2H	20.3	22.0	23.3	22.3	23.6	20.1	21.7	23.0	22.1	23.4
	3H	21.9	23.6	24.8	24.0	25.1	21.4	23.1	24.3	23.5	24.7
	4H	22.6	24.3	25.4	24.7	25.8	22.0	23.7	24.8	24.1	25.2
	6H	23.2	24.9	26.0	25.3	26.3	22.3	24.1	25.1	24.5	25.5
	8H	23.5	25.2	26.2	25.6	26.6	22.5	24.2	25.2	24.6	25.6
4H	2H	20.9	22.6	23.7	23.0	24.1	20.9	22.6	23.7	23.0	24.0
	3H	22.7	24.4	25.4	24.9	25.8	22.4	24.2	25.1	24.6	25.5
	4H	23.5	25.3	26.1	25.8	26.6	23.1	24.9	25.7	25.3	26.2
	6H	24.3	26.1	26.8	26.6	27.3	23.6	25.4	26.1	25.9	26.6
	8H	24.6	26.4	27.1	26.9	27.6	23.8	25.6	26.3	26.1	26.8
8H	2H	24.9	26.7	27.4	27.3	27.9	23.9	25.7	26.3	26.2	26.8
	4H	23.8	25.6	26.3	26.1	26.8	23.6	25.4	26.1	25.9	26.6
	6H	24.8	26.5	27.2	27.1	27.7	24.4	26.2	26.8	26.7	27.3
	8H	25.2	27.1	27.6	27.6	28.1	24.7	26.5	27.0	27.1	27.5
	12H	25.7	27.5	28.0	28.1	28.5	24.9	26.7	27.2	27.3	27.7
12H	4H	23.9	25.6	26.3	26.2	26.8	23.7	25.5	26.2	26.0	26.7
	6H	24.8	26.7	27.2	27.2	27.7	24.6	26.4	26.9	27.0	27.5
	8H	25.4	27.2	27.7	27.8	28.2	25.0	26.8	27.3	27.4	27.8
Variation av besiktningsposition för tvärsaxel S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H	+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
Standardtabell	BKD7					BKD6					
Korrektionsfaktor	10.3					9.4					
Korrigerade bländindikerar relaterade till totalt ljusflöde											

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Reservdel	Färg	Material
E7218549	CUSTA65 KUPA XXL AKRYL			Plast
E7218550	CUSTA65 ROSTFRIA CLIPS	Ja	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E7218551	CUSTA65 ROSTFRIA INST.FÄSTE	Ja	Rostfritt stål	Rostfritt stål