



BOOM VIT 60° HO 4K

E7403868

Boom är en kompakt och energieffektiv 3-fas spotlight med goda ljusegenskaper. Med hög färgåtergivning, CRI >90 (R9 >50%), och en minimalistisk design passar den i flera applikationer; kontor, butik, hotell eller restaurang för att skapa atmosfär eller som accentbelysning. Boom har en blank facetterad reflektor som ger en jämn och distinkt ljusbild som är väl avbländad. Stomme och reflektor av aluminium. Ställbar höjdled 90°, sidled 350°. Levereras med adapter för 3-fas Global Trac Pro skena.

Byggvarubedömd



 CARDI

Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Flimmervärde Pst LM	0.02
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	40-80° (bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	3350 lm
Reflektorfärg	Silver


Elektriska data

Distorsion (THD)	20 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Nej
Ljusutbyte	124 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	22
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	36
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	61
Max. antal don MCB C10A	37
Max. systemeffekt	27 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	700 mA


Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.007
Diameter (yttermått)	83 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Slagtålighet (IK)	IK05
Utbytbar drivdon	Ja
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Justerbarhet	Roterbar/Svängbar
Lämplig för skenmontage	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Typ anslutning	Strömskenadapter
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	0.4 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning



Ljusfördelningskurva



cd
 — C0/C180
 — C90/C270

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50		
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30		
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20		
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
2H	2H	30.3	32.2	32.8	32.4	33.0	30.3	32.2	32.8	32.4	33.0	
2H	3H	30.2	32.0	32.6	32.3	32.9	30.2	32.0	32.6	32.3	32.9	
2H	4H	30.1	32.0	32.5	32.3	32.8	30.1	32.0	32.5	32.3	32.8	
2H	6H	30.1	31.9	32.4	32.3	32.7	30.1	31.9	32.4	32.3	32.7	
2H	8H	30.0	31.9	32.4	32.2	32.7	30.0	31.9	32.4	32.2	32.7	
2H	12H	30.0	31.9	32.3	32.2	32.6	30.0	31.9	32.3	32.2	32.6	
4H	2H	30.1	32.0	32.5	32.3	32.8	30.1	32.0	32.5	32.3	32.8	
4H	3H	30.0	31.8	32.3	32.2	32.6	30.0	31.8	32.3	32.2	32.6	
4H	4H	29.9	31.8	32.2	32.2	32.5	29.9	31.8	32.2	32.2	32.5	
4H	6H	29.8	31.8	32.1	32.2	32.5	29.8	31.8	32.1	32.2	32.5	
4H	8H	29.8	31.7	32.0	32.1	32.4	29.8	31.7	32.0	32.1	32.4	
4H	12H	29.7	31.7	31.9	32.1	32.3	29.7	31.7	31.9	32.1	32.3	
8H	4H	29.7	31.7	32.0	32.1	32.4	29.7	31.7	32.0	32.1	32.4	
8H	6H	29.7	31.7	31.9	32.1	32.3	29.7	31.7	31.9	32.1	32.3	
8H	8H	29.6	31.6	31.8	32.1	32.3	29.6	31.6	31.8	32.1	32.3	
8H	12H	29.6	31.6	31.7	32.1	32.2	29.6	31.6	31.7	32.1	32.2	
12H	4H	29.7	31.7	31.9	32.1	32.3	29.7	31.7	31.9	32.1	32.3	
12H	6H	29.6	31.6	31.8	32.1	32.2	29.6	31.6	31.8	32.1	32.2	
12H	8H	29.6	31.6	31.7	32.1	32.2	29.6	31.6	31.7	32.1	32.2	
Variation av blickriktning för tvärsaxel S												
S = 1.0H		+6.0 / -10.1					+6.0 / -10.1					
S = 1.5H		+8.8 / -10.4					+8.8 / -10.4					
S = 2.0H		+10.8 / -10.8					+10.8 / -10.8					
Standardtabell		BK00					BK00					
Korrektionsfaktor		13.5					13.5					
Korrigerade bländindikatorer relaterade till total ljusflöde												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Tillbehör	Reservdel	Ljusfördelning	Material
E7403736	BOOM REFLEKTOR 17°	Reflektor	Ja	Ja	Symmetrisk	Aluminium
E7403737	BOOM REFLEKTOR 24°	Reflektor	Ja	Ja	Symmetrisk	Aluminium
E7403738	BOOM REFLEKTOR 40°	Reflektor	Ja	Ja	Symmetrisk	Aluminium
E7403739	BOOM REFLEKTOR 60°	Reflektor	Ja	Ja	Symmetrisk	Aluminium