



## PRIME UHE 18 SVART 930 DALI

E7410032

Prime UHE är en 3-fas spotlight med extra djup reflektor och avbländningsring, vilket gör den mycket väl avbländad. Med hög färgåtergivning, CRI > 90 (R9 > 50), minimalistisk design och optimerad reflektor erhålls en effektiv ljusbild anpassad för flera applikationer; kontor, butik, hotell eller restaurang för att skapa atmosfär eller som accentbelysning. Stomme och reflektor av aluminium. Ställbar höjdled 90°, sidled 355°. Levereras med DALI-adapter för 3-fas Global trac Pulse skena. Ljusflödet är ställbart via DIP-switchar på adaptern. Fabriksinställning 3150 lm, 550 mA.



**Ljustekniska data**

|                                                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 80 %                           |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)  | 90 %                           |
| Flimmervärde Pst LM                                                            | 1                              |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)                                              | SDCM2                          |
| Färgtemperatur                                                                 | 3000 K                         |
| Färgtemperatur justerbar                                                       | Nej                            |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)                                                    | 90-100                         |
| Justerbar ljusfördelning                                                       | Nej                            |
| Ljusfördelare/spridare                                                         | Reflektor                      |
| Ljusfördelning                                                                 | Symmetrisk                     |
| Ljuskälla                                                                      | LED (utbytbar)                 |
| Ljusspridningsvinkel                                                           | 10-20°<br>(smalstrålande)      |
| Ljusuttag                                                                      | Direkt                         |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)                                            | 3150 lm                        |
| Reflektorfärg                                                                  | Silver                         |
| <b>Elektriska data</b>                                                         |                                |
| Distorsion (THD)                                                               | 10 %                           |
| Drivdon                                                                        | LED-drivdon<br>(konstantström) |
| Drivdon ingår                                                                  | Ja                             |
| Effektfaktor                                                                   | 0.91                           |
| Justering ljusflöde                                                            | Steglöst reglerbar             |
| Konstant ljusflöde (CLO)                                                       | Nej                            |
| Ljusutbyte                                                                     | 140 lm/W                       |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)                              | 31                             |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)                              | 50                             |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)                              | 85                             |
| Max. antal don MCB C10A                                                        | 52                             |
| Max. systemeffekt                                                              | 22.5 W                         |
| Märkspänning                                                                   | 220...240 V                    |

**Elektriska data (forts)**

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Märkström                                             | 550 mA            |
| Spänningstyp                                          | AC                |
| Stroboskopeffektvärde SVM                             | 0.4               |
| Diameter (yttermått)                                  | 85 mm             |
| Höjd/Djup                                             | 131 mm            |
| Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej               |
| Bluetoothstyrd                                        | Nej               |
| Dimning bakkant (phase cut-off)                       | Nej               |
| Dimning DALI-2                                        | Ja                |
| Dimning framkant (phase cut-on)                       | Nej               |
| Dimningsbar                                           | Ja                |
| Kapslingsklass (IP) baksida                           | IP20              |
| Kapslingsklass (IP) framsida                          | IP20              |
| Skyddsklass (IEC 61140)                               | II                |
| Utbytbar drivdon                                      | Ja                |
| Färg hus/kapsling/stomme                              | Svart             |
| Justerbarhet                                          | Roterbar/Svängbar |
| Lämplig för skenmontage                               | Ja                |
| Material hus/kapsling/stomme                          | Aluminium         |
| Med ljuskälla                                         | Ja                |
| Med rörelsesensor                                     | Nej               |
| RAL-nummer                                            | 9005              |
| Typ anslutning                                        | Strömskenadapter  |
| Typ av kabeldragning                                  | Avslutning        |
| Vikt                                                  | 0.72 kg           |
| Ytskydd                                               | Pulverlackerad    |

## Måttritning

