

LUNI 150 60° LO 3000K DALI

E7469774



Luni 150 är en downlight med hög prestanda och mycket goda ljusegenskaper CRI > 90 (R9 > 50). Armaturhus av aluminium och ABS-plast, dekoring av vitlackerat aluminium. Matt silverreflektor av aluminium. Armaturen är IP40 underifrån och IP20 ovanifrån.

Spridningsvinkel: 60°. Enkel att installera i både tunna och tjockare tak. Luni har tre utfällbara vingar som klarar taktjocklek 0- 50 mm. Vid montage i mjuka undertak används montageskiva, beställs separat.

Ansluts via insticksplint 5x2x2,5mm². Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Olika reflektorer och dekoringar finns som tillbehör, ger möjligheter till en individuell utformning av det specifika projektet.




Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	85 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	92 %
Flimmervärde Pst LM	0.063
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Ljusfördelare/spridare	Fokuslins
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	40-80° (bredstrålände)
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1400 lm
Reflektor	Matt
Reflektorfärg	Silver
Elektriska data	
Distorsion (THD)	13 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.93
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusutbyte	100...0 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	18
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	30
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	31
Max. antal don MCB C10A	31
Max. systemeffekt	14 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	350 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.004
Dimensioner	
Diameter (yttermått)	171 mm
Höjd/Djup	107 mm


Dimensioner (forts)

Inbyggnadsdiameter	150 mm
Inbyggnadshöjd	160...0 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP40
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Utbytbar drivdon	Ja
Övertäckning med isolering	Nej
Anslutningsbar ledararea	2.5 mm ²
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Justerbarhet	Ej justerbar
Lämplig för inbyggd/infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9003
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	0.7 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning



Ljusfördelningskurva




UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR										
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H 2H	14.1	15.9	16.6	16.2	16.8	14.7	16.5	17.2	16.8	17.4
2H 3H	13.9	15.8	16.4	16.1	16.7	14.5	16.4	17.0	16.7	17.3
2H 4H	13.9	15.7	16.3	16.0	16.6	14.5	16.3	16.9	16.6	17.2
2H 6H	13.8	15.6	16.2	16.0	16.5	14.4	16.2	16.8	16.6	17.1
2H 8H	13.8	15.6	16.1	16.0	16.5	14.4	16.2	16.7	16.6	17.1
2H 12H	13.8	15.6	16.1	16.0	16.5	14.3	16.2	16.7	16.6	17.1
4H 2H	13.9	15.7	16.3	16.0	16.6	14.5	16.3	16.9	16.6	17.2
4H 3H	13.7	15.5	16.0	15.9	16.4	14.3	16.1	16.6	16.5	17.0
4H 4H	13.6	15.5	15.9	15.9	16.3	14.2	16.1	16.5	16.5	16.9
4H 6H	13.6	15.5	15.8	15.9	16.2	14.1	16.0	16.4	16.5	16.8
4H 8H	13.5	15.5	15.8	15.9	16.2	14.1	16.0	16.4	16.5	16.8
4H 12H	13.6	15.5	15.8	16.0	16.2	14.1	16.1	16.3	16.5	16.8
8H 4H	13.5	15.4	15.7	15.8	16.1	14.1	16.0	16.3	16.4	16.7
8H 6H	13.4	15.4	15.6	15.9	16.1	14.0	15.9	16.2	16.4	16.7
8H 8H	13.4	15.4	15.6	15.9	16.1	14.0	15.9	16.2	16.5	16.6
8H 12H	13.5	15.4	15.6	16.0	16.1	14.0	16.0	16.2	16.5	16.7
12H 4H	13.4	15.4	15.6	15.8	16.1	14.0	15.9	16.2	16.4	16.7
12H 6H	13.4	15.3	15.5	15.8	16.0	14.0	15.9	16.1	16.4	16.6
12H 8H	13.4	15.4	15.5	15.9	16.0	14.0	15.9	16.1	16.5	16.6
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S										
S = 1.0H	+4.3 / -6.7					+4.4 / -7.1				
S = 1.5H	+7.0 / -8.1					+7.2 / -8.6				
S = 2.0H	+9.0 / -9.1					+9.2 / -9.5				
Standardtabell Korrektionsfaktor	BK00 -2.5					BK00 -2.0				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde										

Ljusdiagram

Ljusöppning 1 / Koniskt diagram



Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Dimning DALI	Dimmer med tryckknapp	Hus/Kapsling/Stomme	Lämplig för konstantström	Utgångsström från/till
E7343533	LUNI NÖDLJUS-KIT 1,5H					
E7469694	LUNI REFLEKTOR 150 VIT					
E7469701	LUNI REFLEKTOR 150 SVART					
E7469709	LUNI REFLEKTOR 150 GULD					
E7469723	LUNI REFLEKTOR ASYM 150 BLANK					
E7469731	LUNI DEKORRING 150 SVART					
E7910040	MONTERINGSSKIVA MST 6					
E7910505	KOPPLINGSBOX LINECT 5-POLIG					
E7985332	SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR					
E7985333	SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR					
E7981757	DRIVDON LUNI 350MA LO SLADDST			Plasthus	Ja	350 mA
E7981758	DRIVDON LUNI 600MA MO SLADDST			Plasthus	Ja	600 mA
E7981760	DRIVDON LUNI 350MA LO DALI	Ja	Ja	Plasthus	Ja	350 mA
E7981761	DRIVDON LUNI 600MA MO DALI	Ja	Ja	Plasthus	Ja	600 mA