

LUNI 190 38° MO 3000K DALI

E7475093



Luni 190 är en downlight med hög prestanda och mycket goda ljusegenskaper CRI > 90 (R9 > 50). Armaturhus av aluminium och ABS-plast, dekoring av vitlackerat aluminium. Matt silverreflektor av aluminium. Armaturen är IP40 underifrån och IP20 ovanifrån.

Spridningsvinkel: 38°. Enkel att installera i både tunna och tjockare tak. Luni har tre utfällbara vingar som klarar taktjocklek 0- 65 mm. Vid montage i mjuka undertak används montageskiva, beställs separat.

Ansluts via insticksplint 5x2x2,5mm². Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Olika reflektorer och dekoringar finns som tillbehör, ger möjligheter till en individuell utformning av det specifika projektet.



Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	85 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	92 %
Flimmervärde Pst LM	0.063
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Ljusfördelare/spridare	Fokuslins
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	20-40° (mediumstrålände)
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2300 lm
Reflektor	Matt
Reflektorfärg	Silver

Elektriska data

Distorsion (THD)	13 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.93
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusutbyte	100...0 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	18
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	30
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	31
Max. antal don MCB C10A	31
Max. systemeffekt	23 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	600 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.004


Dimensioner

Diameter (yttermått)	210 mm
Höjd/Djup	135 mm


Dimensioner (forts)

Inbyggnadsdiameter	190 mm
Inbyggnadshöjd	180...0 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP40
Kapslingsklass (IP) framsida	IP40
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Utbytbar drivdon	Ja
Övertäckning med isolering	Nej
Anslutningsbar ledararea	2.5 mm ²
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Justerbarhet	Ej justerbar
Lämplig för inbyggd/infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9003
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	1.2 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning



Ljusfördelningskurva




— C0/C180
— C90/C270

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR													
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50			
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30			
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20			
Rumsstorlek	X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
2H	2H	9.4	11.2	11.9	11.4	12.1	9.8	11.6	12.3	11.8	12.5		
2H	3H	9.2	11.1	11.7	11.3	11.9	9.6	11.5	12.1	11.7	12.3		
2H	4H	9.1	11.0	11.6	11.3	11.8	9.5	11.4	12.0	11.7	12.2		
2H	6H	9.0	10.9	11.5	11.2	11.7	9.4	11.3	11.9	11.6	12.1		
2H	8H	9.0	10.9	11.4	11.2	11.7	9.4	11.3	11.8	11.6	12.1		
2H	12H	9.0	10.8	11.3	11.2	11.6	9.4	11.2	11.7	11.6	12.0		
4H	2H	9.2	11.1	11.6	11.4	11.9	9.6	11.4	12.0	11.7	12.3		
4H	3H	9.0	10.9	11.4	11.3	11.7	9.4	11.3	11.8	11.6	12.1		
4H	4H	8.9	10.8	11.3	11.2	11.6	9.3	11.2	11.6	11.6	12.0		
4H	6H	8.8	10.8	11.1	11.2	11.5	9.2	11.1	11.5	11.5	11.9		
4H	8H	8.8	10.7	11.0	11.1	11.4	9.2	11.1	11.4	11.5	11.8		
4H	12H	8.7	10.7	10.9	11.1	11.3	9.1	11.1	11.3	11.5	11.7		
8H	4H	8.8	10.7	11.0	11.1	11.4	9.2	11.1	11.4	11.5	11.8		
8H	6H	8.7	10.6	10.9	11.1	11.3	9.0	11.0	11.2	11.5	11.7		
8H	8H	8.6	10.6	10.8	11.1	11.2	9.0	11.0	11.2	11.4	11.6		
8H	12H	8.5	10.5	10.7	11.0	11.2	8.9	10.9	11.1	11.4	11.5		
12H	4H	8.7	10.7	10.9	11.1	11.3	9.1	11.1	11.3	11.5	11.7		
12H	6H	8.6	10.6	10.8	11.1	11.2	9.0	11.0	11.2	11.4	11.6		
12H	8H	8.5	10.5	10.7	11.0	11.2	8.9	10.9	11.1	11.4	11.5		
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S													
S = 1.0H		+3.0 / -5.2					+2.8 / -4.8						
S = 1.5H		+5.5 / -31.4					+5.3 / -20.5						
S = 2.0H		+7.5 / -Infinity					+7.3 / -Infinity						
Standardtabell		BK00					BK00						
Korrektionsfaktor		-7.5					-7.1						
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde													

Ljusdiagram



Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Dimning DALI	Dimmer med tryckknapp	Hus/Kapsling/Stomme	Lämplig för konstantström	Utgångsström från/till
E7343533	LUNI NÖDLJUS-KIT 1,5H					
E7469695	LUNI REFLEKTOR 190 VIT					
E7469703	LUNI REFLEKTOR 190 SVART					
E7469721	LUNI REFLEKTOR 190 GULD					
E7469725	LUNI REFLEKTOR ASYM 190 BLANK					
E7469733	LUNI DEKORRING 190 SVART					
E7475154	TÄCKRING LUNI/SOLO Ø190-270					
E7475155	TÄCKRING LUNI/SOLO Ø190-330					
E7910505	KOPPLINGSBOX LINECT 5-POLIG					
E7985332	SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR					
E7985333	SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR					
E7990021	MONTERINGSSKIVA MST 1					
E7981757	DRIVDON LUNI 350MA LO SLADDST			Plasthus	Ja	350 mA
E7981758	DRIVDON LUNI 600MA MO SLADDST			Plasthus	Ja	600 mA
E7981759	DRIVDON LUNI 800MA HO SLADDST			Plasthus	Ja	800 mA
E7981760	DRIVDON LUNI 350MA LO DALI	Ja	Ja	Plasthus	Ja	350 mA
E7981761	DRIVDON LUNI 600MA MO DALI	Ja	Ja	Plasthus	Ja	600 mA
E7981762	DRIVDON LUNI 800MA HO DALI	Ja	Ja	Plasthus	Ja	800 mA

