

IRIS S 36° VIT 3K EX DRIVDON

E7475257



Stomme till Iris. Drivdon tänd/släck eller DALI beställs separat.



Ljustekniska data

Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	20-40° (mediumstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Reflektorfärg	Silver

Elektriska data

Drivdon ingår	Nej
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Inbyggnadsdiameter	75 mm
--------------------	-------

Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP44
Övertäckning med isolering	Nej
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Justerbarhet	Ej justerbar
Lämplig för inbyggt/infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9003
Vikt	0.21 kg
Ytskydd	Pulverlackerad