

KALIO 24° SV 3K EX DON

E7477877 / 308-30009600

Kalio 24° svart 3000K exkl. drivdon.

MOLTO LUCE®

Ljustekniska data	
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	20-40° (mediumstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	900 lm
Reflektorfärg	Silver
Elektriska data	
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Nej
Max. systemeffekt	9 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	250 mA
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Diameter (yttermått)	96 mm
Höjd/Djup	53 mm

Dimensioner (forts)	
Inbyggnadsdiameter	80 mm
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Antal poler	2
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Justerbarhet	Svängbar
Lämplig för inbyggt/infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9005
Typ anslutning	Fri ledningsände
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	0.15 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning

