

KALIO 38° VIT 2,7K EX DON

E7477878 / 308-30013500

Kalio 38° vit 2700K exkl. drivdon.



MOLTO LUCE®

Ljustekniska data

Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	20-40° (mediumstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	860 lm
Reflektorfärg	Silver

Elektriska data

Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Nej
Max. systemeffekt	9 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	250 mA
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Diameter (yttermått)	96 mm
Höjd/Djup	53 mm

Dimensioner (forts)

Inbyggnadsdiameter	80 mm
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Antal poler	2
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Justerbarhet	Svängbar
Lämplig för inbyggt/infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9003
Typ anslutning	Fri ledningsände
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	0.15 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning

