

UPPHÄNG GLOB PÄRLAN STÅNG

E7509735

Upphäng till Glob Pärlan. Fast pendelrör och takkkopp av mattvit pulverlackerat stål. Fast pendelrör och takkkopp av mattvit pulverlackerat stål, längd pendelrör inkl. takkopp 1634 mm. Pendelrör är kapbart till önskad längd. Glob av opal akryl. Insticksplint 3x2x2,5 mm². Insticksplint 3x2x2,5 mm².
Exkl. Glob som finns i opal akryl i olika storlekar och i opalglas.

Ljustekniska data	
Flimmervärde Pst LM	0.15
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Elektriska data	
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Justering ljusflöde	Lägen
Märkspänning	220...240 V
Märkström	350...1050 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.03
Tekniska data	
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej

Tekniska data (forts)	
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Utbytbart drivdon	Ja
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	2.5 mm²
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Material Kupa/Kåpa	Utan kupa/kåpa
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Typ anslutning	Instickskläma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Avslutning