

DORIS NR SKYLTT ALU 3000K

E7703466



Doris är en robust och väl avbländad armatur med nummerskylt för entréer och fasader. Kontakta Cardi vid order då nummerskylt tillverkas på beställning.

Stomme av lackerad stålplåt. Skylten har plats för 1-4 tecken. Monteras på vägg. Möjlighet finns att ändra ljusbilden genom att justera ljuskällan i höjdlid. 2st kabelinföringar ovanifrån och på armaturens baksida. Kopplingsdosa med insticksplint 3x2,5 mm². Godkänd omgivningstemperatur -25°C till +40°C.



Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	70 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Lågen
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-25...40 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	570 lm

Elektriska data

Drivdon	Krävs ej
Justering ljusflöde	Nej
Ljusutbyte	57 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	80
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	150
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	100
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	200
Max. systemeffekt	10 W
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Bredd	228 mm
Höjd/Djup	148 mm
Längd	230 mm

Tekniska data

Armatyr med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
--	-----

Tekniska data (forts)

Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP65
Kapslingsklass (IP) framsida	IP65
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ledararea	2.5 mm ²
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9006
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	2.9 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Ljusfördelningskurva

