

DORIS HO ALU 3000K

E7704543


Doris HO är en mycket robust väggarmatur IK08 med högt ljusflöde som är väl avbländad genom sin design. IK10 kan erhållas med ett galler som beställs separat, E7704465. Ljusflöde med galler 1960 lumen. Armaturen ger en bra ljusspridning framåt samt åt sidorna och är lämplig för installation på lite högre höjder. Möjlighet finns att ändra ljusbilden genom att justera ljuskällan i höjdled. Lämplig montagehöjd är 3-7 m. Stomme av lackerad stålplåt. Monteras på vägg. 2st kabelinföringar ovanifrån och på armaturens baksida. Kopplingsdosa med instickssplint 3x2x2,5 mm². Godkänd omgivningstemperatur -25°C till +40°C. För ljusdatafiler med samtliga tillbehör vänligen ladda ner Cardi:s DIALux Plugin in här; https://www.cardi.se/nedladdning/dialux

Byggvarubedömd


Ljustekniska data	
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	70 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Lägen
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-25...40 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2040 lm
Elektriska data	
Drivdon	Krävs ej
Justering ljusflöde	Nej
Ljusutbyte	77 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	11
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	18
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	22
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	36
Max. systemeffekt	26.5 W
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Bredd	228 mm
Höjd/Djup	158 mm
Längd	126 mm
Tekniska data	
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej

Tekniska data (forts)	
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP54
Kapslingsklass (IP) framsida	IP54
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ledararea	2.5 mm²
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9006
Typ anslutning	Instickskläma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	3.1 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR

ρ Tak		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Vägg		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Golv		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	24.5	25.7	24.8	25.9	26.2	31.7	32.8	32.0	33.1	33.3
2H	3H	25.0	26.0	25.3	26.3	26.6	32.8	33.8	33.1	34.1	34.4
2H	4H	25.3	26.2	25.6	26.5	26.9	33.0	34.0	33.4	34.3	34.6
2H	6H	25.5	26.4	25.9	26.7	27.0	33.0	33.9	33.4	34.2	34.6
2H	8H	25.6	26.4	25.9	26.8	27.1	33.0	33.9	33.4	34.2	34.6
2H	12H	25.6	26.5	26.0	26.8	27.2	33.0	33.8	33.4	34.2	34.5
4H	2H	25.5	26.4	25.8	26.7	27.1	31.6	32.6	32.0	32.9	33.2
4H	3H	26.0	26.9	26.4	27.2	27.6	32.8	33.6	33.2	34.0	34.3
4H	4H	26.4	27.1	26.8	27.5	27.9	33.0	33.8	33.5	34.1	34.5
4H	6H	26.7	27.3	27.1	27.7	28.2	33.1	33.7	33.5	34.1	34.5
4H	8H	26.8	27.4	27.3	27.8	28.3	33.1	33.7	33.5	34.1	34.5
4H	12H	27.0	27.5	27.4	27.9	28.4	33.1	33.6	33.6	34.1	34.5
8H	4H	26.6	27.2	27.1	27.6	28.1	33.0	33.5	33.4	34.0	34.4
8H	6H	27.1	27.6	27.6	28.0	28.5	33.0	33.5	33.5	34.0	34.5
8H	8H	27.3	27.7	27.8	28.2	28.7	33.1	33.5	33.6	34.0	34.5
8H	12H	27.5	27.9	28.1	28.4	28.9	33.1	33.5	33.7	34.0	34.5
12H	4H	26.7	27.2	27.1	27.6	28.1	32.9	33.5	33.4	33.9	34.4
12H	6H	27.1	27.6	27.7	28.0	28.6	33.0	33.4	33.5	33.9	34.4
12H	8H	27.4	27.8	27.9	28.3	28.8	33.1	33.4	33.6	33.9	34.4
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+0.7 / -1.3 +1.3 / -1.9 +2.4 / -2.2					+0.2 / -0.2 +0.9 / -0.8 +2.2 / -2.4				
Standardtabell Korrektionsfaktor		BK04 9.8					BK03 15.9				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Tillbehör	Färg	Material	Längd
E7703783	DORIS HÖRNFÄSTE ALU			Aluminium	Stål	
E7704465	DORIS IK10 GALLER	Skyddskorg	Ja	Vit	Stål	184 mm
E7704467	DORIS NR. PLÅT ALU			Aluminium	Stål	228 mm