



## CREO INF VIT 25° 4000K

E7706658

Creo är en kompakt infälld takarmatur i stilren design. Creo finns med olika spridningsvinklar och har ställbart ljusflöde i tre lägen ca 1600lm/2700lm/3900lm. Stomme av lackerad gjuten, återvunnen aluminium med skärm av härdat skyddsglas. Korrosionsklass C5. Monteras infällt i tak med medföljande infällningsring. Creo är modulärt uppbyggd, vilket gör armaturen enkel att underhålla och återvinna igen. Armaturen levereras med 8 m anslutningskabel 3x1 mm<sup>2</sup>. Godkänd omgivningstemperatur -40°C till +50°C. Dimbar med extern dimmer med bakkantsreglering. Armaturen är bestyckad med överspänningsskydd på 10 kV.

Lm/W som anges är beräknat på LO (Low Output).



**Ljustekniska data**


Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Flimmervärde Pst LM	0.2
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	20-40° (mediumstrålande)
Ljustuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-40...45 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1630...4040 lm
<b>Elektriska data</b>	
Distorsion (THD)	15 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	144 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	16
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	27
Max. antal don MCB B10A	10
Max. antal don MCB C10A	17
Max. systemeffekt	31 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	300...800 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.1

Diameter (yttermått)	200 mm
Höjd/Djup	207 mm
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) framsida	IP65
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK09
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	1 mm <sup>2</sup>
Lämplig för inbyggd/infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Glas (transparent)
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Typ anslutning	Fri ledningsände
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	3.1 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

## Måttritning



## Ljusfördelningskurva



## UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	50
Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	30
Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20
Rumstorlek	Bildriktning tvärs till tvärsavel					Bildriktning längs till tvärsavel					
X											
Y											
2H	2H	4,4	6,3	7,0	6,5	7,1	4,4	6,3	7,0	6,5	7,1
	3H	4,7	6,5	7,1	6,8	7,4	4,7	6,5	7,1	6,8	7,4
	4H	4,6	6,5	7,1	6,8	7,3	4,6	6,5	7,1	6,8	7,3
	6H	4,5	6,4	7,0	6,7	7,2	4,5	6,4	7,0	6,7	7,2
	8H	4,5	6,4	6,9	6,7	7,2	4,5	6,4	6,9	6,7	7,2
	12H	4,5	6,3	6,8	6,7	7,2	4,5	6,3	6,8	6,7	7,2
4H	2H	4,7	6,5	7,1	6,8	7,4	4,7	6,5	7,1	6,8	7,4
	3H	4,9	6,8	7,3	7,1	7,6	4,9	6,8	7,3	7,1	7,6
	4H	4,9	6,8	7,2	7,1	7,5	4,9	6,8	7,2	7,1	7,5
	6H	4,8	6,7	7,1	7,1	7,4	4,8	6,7	7,1	7,1	7,4
	8H	4,7	6,7	7,0	7,1	7,4	4,7	6,7	7,0	7,1	7,4
	12H	4,7	6,6	6,9	7,1	7,3	4,7	6,6	6,9	7,1	7,3
8H	4H	4,7	6,7	7,0	7,1	7,4	4,7	6,7	7,0	7,1	7,4
	6H	4,7	6,6	6,9	7,1	7,3	4,7	6,6	6,9	7,1	7,3
	8H	4,6	6,6	6,8	7,1	7,2	4,6	6,6	6,8	7,1	7,2
	12H	4,5	6,5	6,7	7,0	7,2	4,5	6,5	6,7	7,0	7,2
12H	4H	4,7	6,7	6,9	7,1	7,3	4,7	6,7	6,9	7,1	7,3
	6H	4,6	6,6	6,8	7,1	7,2	4,6	6,6	6,8	7,1	7,2
	8H	4,5	6,5	6,7	7,0	7,2	4,5	6,5	6,7	7,0	7,2
Variation av bakådrposition för tvärsavel S											
S = 1,0H	+0,6 / -0,8					+0,6 / -0,8					
S = 1,5H	+1,3 / -2,2					+1,3 / -2,2					
S = 2,0H	+2,4 / -5,1					+2,4 / -5,1					
Standardtabell	BKD1					BKD1					
Korraktionsfaktor	-11,4					-11,4					
Korrigerade bländindikatorer relaterade till totalt ljusflöde											