

# ATLA/CREO DRIVDON 800MA DIM

E7750084

Dimbart (bakkant) drivdon till Atla och Creo 800mA.



Effektförbrukning	39.5 W
Effektivitet	85 %
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz
Hus/Kapsling/Stomme	Plasthus
Höjd	31 mm
Kortslutningsskyddad	Ja
Lämplig för användning utomhus	Ja
Lämplig för konstantström	Ja
Modell/Utförande	Statisk
Omgivningstemperatur	-40...45 °C
Uteffekt från/till	20...33.6 W
Utgångsström från/till	800 mA
Utspänning	25...42 V
Överbelastningsskydd	Ja
Övertemperatursskydd	Ja

Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	16
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	27
Bredd	90 mm
Längd	110 mm
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II