

## OY100 SYM IP65 4000K

E7770355



OY är en symmetrisk strålkastare IP65 som finns i olika storlekar och effekter. Levereras med montagebygel med 30° vinkel för enklare montage och ett brett rotationsområde. Armaturhus av grålackerat pressgjutet aluminium med ett härdat frontglas som är prismatiskt för enhetlig ljusbild & låg bländning. Utrustad med ventilationsmembran som skyddar mot fukt och kondensbildning i armaturen. Reflektorns spridningsvinkel är 120°. Levereras komplett med 1,5m 3x1,0mm<sup>2</sup> ledning och jordad stickpropp. Vindytta i produktspecifikation är för 45°.



**Ljustekniska data**

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	70 %
Flimmervärde Pst LM	1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-40...40 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	12000 lm
Reflektorfärg	Silver

**Elektriska data**

Distorsion (THD)	10 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.97
Justering ljusflöde	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	150 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	3
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	6
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	12
Max. antal don MCB C10A	6
Max. systemeffekt	80 W
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4


**Dimensioner**

Bredd	295 mm
Höjd/Djup	60 mm

**Dimensioner (forts)**

Längd	420 mm
Vindyta	0.025 m <sup>2</sup>
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP65
Kapslingsklass (IP) framsida	IP65
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Grå
Justerbarhet	Svängbar
Lämplig för pelar-/golvmontage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för traversmontage	Ja
Lämplig för väggmontage	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Glas (strukturerat)
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	7037
Typ anslutning	Plugg (hane)
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	4 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

## Mått ritning



## Ljusfördelningskurva

