

# STOLPE STÅL CREO 6M RAL9005


E7780499

Konisk stolpe av stål anpassad för att använda till Creo-armaturen. Stolpen har en infälld stolplucka. Det finns 6st förborrade positioner, 3st med 500mm och 3 st med 1000 mm avstånd från stolpens topp, placerade med vinklarna 0°, 120° och 240° i förhållande till luckans position (sett uppifrån). Ytterligare 3st positioner kan monteras på stolpens topp med stolptoppfäste för Ø60 mm E77 702 11 som beställs separat. Används inte stolpfästet till stolptoppen använd topphatt E77 819 60 som beställs separat. Totalt kan 9st olika positioner användas för att skapa en anpassad och dekorativ belysning, stolpinsats för separat av säkring upp till 3st eller upp till 6st armaturer, som beställs separat. Tillverkad av varmförzinkat stål, våtlackerad svart RAL9005. Toppdiameter Ø60 mm. Vikt: 48 kg.



Diameter bas	126 mm	Mastarm	Ingen
Diameter topp	60 mm	Med grund-/basplatta	Nej
Färg	Svart	Modell/Utförande	Cylindrisk
Koniskt avsmalnande	Ja	Material	Stål
Ljuspunktshöjd	6 m	Ytskydd	Lackerad
Längd totalt	6.5 m		

# Måttritning



## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Tillbehör	Färg	Material	Typ av säkringsinsats	Typ av säkringshållare
E5279034	ÖVERSPÄNNINGSSKYDD TYP 2 IP65					
E7770528	CREO STOLPFÄSTE SV FÖR 1 ARM	Ja	Svart	Aluminium		
E7770529	CREO STOLPFÄSTE SV 60MM 3 ARM	Ja	Svart	Aluminium		
E7771958	STOLP SATS 3ST RÖRSÄKRING 6A		Grå		Övrigt	Övrigt
E7771961	STOLP SATS 6ST RÖRSÄKRING 6A		Grå		Övrigt	Övrigt
E7772322	FUND. KON CREO Ø125-126/1000	Ja		Betong		
E7779668	STS-1-4-4 MK STOLPINSATS					
E7781960	TOPPHATT 60MM				Övrigt	
E7904306	PLUGG GRÅ 6MM OCH 19MM					