

# DRIVD CYLLI500 PLATO600 T/S

E7982245



Drivdon till Plato gen 1 och Cylli infälld 500 tänd/släck 45W 600-1050mA. Ställbar uteffekt. Levereras med 2 m anslutningsledning och stickpropp.



Effektförbrukning	48.2 W	Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Effektivitet	85 %	Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	22
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz	Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	38
Hus/Kapsling/Stomme	Plasthus	Bredd	35 mm
Höjd	23 mm	Längd	280 mm
Kortslutningsskyddad	Ja	Dimmer med tryckknapp	Nej
Lämplig för användning utomhus	Nej	Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Lämplig för konstantström	Ja	Dimning DALI	Nej
Modell/Utförande	Statisk	Dimning DALI-2	Nej
Omgivningstemperatur	-20...40 °C	Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Uteffekt från/till	16.2...41 W	Dimningsbar	Nej
Utgångsström från/till	600...1050 mA	Kapslingsklass (IP)	IP20
Utspänning	27...39 V	Skyddsklass (IEC 61140)	II
Överbelastningsskydd	Ja		
Övertemperatursskydd	Ja		