

DRIVD CYLLI500 PLATO600 DALI

E7982246



Drivdon DALI/Switch&Dim till Plato gen 1 och Cylli infälld 500. Levereras med 2 m anslutningsledning med fri ände.



Effektförbrukning	51.4 W	Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Effektivitet	88 %	Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	27
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz	Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	45
Hus/Kapsling/Stomme	Plasthus	Bredd	35 mm
Höjd	23 mm	Längd	320 mm
Kortslutningsskyddad	Ja	Dimmer med tryckknapp	Ja
Lämplig för användning utomhus	Nej	Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Lämplig för konstantström	Ja	Dimning DALI	Ja
Modell/Utförande	Statisk	Dimning DALI-2	Ja
Omgivningstemperatur	-20...40 °C	Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Uteffekt från/till	12.6...45.2 W	Dimningsbar	Ja
Utgångsström från/till	600...1050 mA	Kapslingsklass (IP)	IP20
Utspänning	21...43 V	Skyddsklass (IEC 61140)	II
Överbelastningsskydd	Ja		
Övertemperatursskydd	Ja		