

# DRIVDON CYLLI 300 STD

E7982343

Drivdon on/off passar till Cylli 300 infälld.



Effektförbrukning	29.6 W	Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Effektivitet	85 %	Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	29
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz	Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	44
Hus/Kapsling/Stomme	Plasthus	Bredd	52 mm
Höjd	23 mm	Längd	119 mm
Kortslutningsskyddad	Ja	Dimmer med tryckknapp	Nej
Lämplig för användning utomhus	Nej	Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Lämplig för konstantström	Ja	Dimning DALI	Nej
Modell/Utförande	Statisk	Dimning DALI-2	Nej
Omgivningstemperatur	-20...45 °C	Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Uteffekt från/till	7.8...25.2 W	Dimningsbar	Nej
Utgångsström från/till	260...600 mA	Kapslingsklass (IP)	IP20
Utspänning	30...42 V	Skyddsklass (IEC 61140)	II
Överbelastningsskydd	Ja		
Övertemperatursskydd	Ja		