

# DRIVDON PLATO IP65 DALI/SWD

E7982367



Drivdon till Plato IP65 gen 1 och gen 2, DALI/Switch&Dim, 1200mA. Levereras med 2 m anslutningsledning med fri ände.



Effektförbrukning	50.5 W	Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Effektivitet	88 %	Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	35
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz	Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	51
Hus/Kapsling/Stomme	Metallhus	Bredd	60 mm
Höjd	32 mm	Längd	182 mm
Kortslutningsskyddad	Ja	Dimmer med tryckknapp	Ja
Lämplig för användning utomhus	Nej	Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Lämplig för konstantström	Ja	Dimning DALI	Ja
Modell/Utförande	Statisk	Dimning DALI-2	Ja
Omgivningstemperatur	-20...45 °C	Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Uteffekt från/till	12...44.4 W	Dimningsbar	Ja
Utgångsström från/till	1200 mA	Kapslingsklass (IP)	IP65
Utspänning	10...37 V	Skyddsklass (IEC 61140)	I
Överbelastningsskydd	Ja		
Övertemperatursskydd	Ja		