

DRIVDON PLATO IP65 T/S

E7982368



Drivdon till Plato IP65 gen 1 och gen 2, tänd/släck, 900mA. Levereras med 2 m anslutningsledning och stickpropp.



Effektförbrukning	44.5 W	Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Effektivitet	85 %	Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	29
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz	Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	44
Hus/Kapsling/Stomme	Metallhus	Bredd	60 mm
Höjd	32 mm	Längd	182 mm
Kortslutningsskyddad	Ja	Dimmer med tryckknapp	Nej
Lämplig för användning utomhus	Nej	Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Lämplig för konstantström	Ja	Dimning DALI	Nej
Modell/Utförande	Statisk	Dimning DALI-2	Nej
Omgivningstemperatur	-20...45 °C	Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Uteffekt från/till	27...37.8 W	Dimningsbar	Nej
Utgångsström från/till	900 mA	Kapslingsklass (IP)	IP65
Utspänning	30...42 V	Skyddsklass (IEC 61140)	I
Överbelastningsskydd	Ja		
Övertemperatursskydd	Ja		