

# UTBYTESKIT M PLAFOND 3K DALI

E8180039



Utbyteskit för plafond. Levereras komplett med LED-enhet och drivdon. Fästs med magneter för en enkel installation. Utbyteskitet monteras där den tidigare ljuskällan var placerad, anslut utbyteskitet till den befintliga anslutningen i armaturen. Levereras med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Utbyteskitet är testat och CE-godkänt med armatur-serierna Helios och Nemo.



**Ljustekniska data**

|   |                |
|---|----------------|
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 98 %           |
| Flimmervärde Pst LM   | 0.01           |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)   | SDCM3          |
| Färgtemperatur  | 3000 K         |
| Färgtemperatur justerbar  | Nej            |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)   | 80-89          |
| Justerbar ljusfördelning  | Nej            |
| Ljusfördelning  | Symmetrisk     |
| Ljuskälla   | LED (utbytbar) |
| Ljustuttag  | Direkt         |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)   | 1930...0 lm    |

**Elektriska data**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Distorsion (THD)                                  | 9 %                         |
| Drivdon   | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår                                     | Ja                          |
| Effektfaktor                                      | 0.9                         |
| Justering ljusflöde                               | Steglöst reglerbar          |
| Konstant ljusflöde (CLO)                          | Nej                         |
| Ljusutbyte  | 96...0 lm/W                 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB) | 27                          |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 45                          |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB) | 46                          |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 75                          |
| Max. systemeffekt                                 | 20 W                        |
| Märkspänning                                      | 220...240 V                 |
| Spänningstyp                                      | AC                          |
| Stroboskopeffektvärde SVM                         | 0.01                        |

**Dimensioner**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Diameter (yttermått) | 250 mm |
| Höjd/Djup            | 36 mm  |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej                             |
| Bluetoothstyrd  | Nej                             |
| Dimmer med tryckknapp                                 | Ja                              |
| Dimning bakkant (phase cut-off)                       | Nej                             |
| Dimning DALI-2  | Ja                              |
| Dimning framkant (phase cut-on)                       | Nej                             |
| Dimning potentiometer (integrerad)                    | Nej                             |
| Dimningsbar   | Ja                              |
| Kapslingsklass (IP) framsida                          | IP20                            |
| Skyddsklass (IEC 61140)                               | I                               |
| Utbytbar drivdon                                      | Ja                              |
| Antal poler   | 5                               |
| Färg hus/kapsling/stomme                              | Vit                             |
| Ledararea   | 2.5 mm <sup>2</sup>             |
| Lämplig för takmontering                              | Ja                              |
| Lämplig för utanpåliggande montage                    | Ja                              |
| Lämplig för väggmontering                             | Ja                              |
| Material hus/kapsling/stomme                          | Aluminium                       |
| Material Kupa/Kåpa                                    | Utan kupa/kåpa                  |
| Med ljuskälla   | Ja                              |
| Med ljussensor  | Nej                             |
| Med rörelsesensor                                     | Nej                             |
| RAL-nummer  | 9016                            |
| Typ anslutning  | Insticksklämma (snabbklämma)    |
| Typ av kabeldragning                                  | Lämplig för genomgående ledning |
| Vikt  | 0.4 kg                          |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme                           | Pulverlackerad                  |

# Måttitning

