

Bido Square Infälld

Bido Square Infälld är en högkvalitativ armaturserie i kvadratisk utförande med direkt ljusfördelning från Molto Luce. Bido finns både med opalt och mikroprismatiskt bländskydd, där mikroprismatiskt alltid respråkar i miljör och optimal ljuskomfort står i centrum. Respektive modell finns i fyra olika storlekar och bestyckas med 2700K, 3000K eller 4000K. Bido finns även som dikt tak eller pendlad.

Mikroprismatiskt eller Opalt bländskydd

4 storlekar 323/438/599/920mm

2700K, 3000K, 4000K

Kan pågå förhållningarna i Creative Colours som du kan läsa mer om här.</p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråkar vi Bido-konfiguratorn.</p>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	940 - 10060 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°





DIMENSIONER

Bredd	323 / 438 / 599 / 920 mm
Höjd/djup	100 mm

DIMENSIONER (forts)

Inbyggnadsbredd	314x314 / 429x429 / 590x590 / 911x911 mm
Inbyggnadsdjup	120 mm
Längd	323 / 438 / 599 / 920 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Måttritning



Ljusfördelningskurva

