



Cozy Wallwasher

Cozy är en wallwasher från Molto Luce designad av Serge Cornelissen. Armaturen har två separata ljuskällor, en spotlight som ger ett fokuserat ljus och en sekundär ljuskälla som ger en mjuk grundbelysning som skapar en mysig atmosfär i rummet.

Fyra färger Vit/Svart/Koppar/Guld

CRI>90

2700K, 3000K eller 4000K

Spridningsvinkel 24° eller 38°

Silverfärgad reflektor eller Darkreflektor

Cozy finns även som downlight.</p>

Kan påläggas i Creative Colours som du kan läsa mer om här.</p>

Välj något av nedanstående så att reglera armaturerna.</p>

Tand/Slack - De olika ljuskällorna kan släckas var för sig med två brytare

DALI Broadcast - Ljusreglera hela armaturen med en broadcastsignal

DALI Adresserbar - Armaturen programmeras in i ett adresserbart DALI-system och de olika ljuskällorna kan därefter ljusregleras oberoende av varandra

DALI Casambi - Upp till 10 armaturer kan gruppindelas. De olika ljuskällorna kan styras oberoende av varandra via Casambistyrenhet E13 610 06.
För att styra med tryckknapp välj även E17 116 41 Casambi-modul för 4st brytare.

Armaturen beställs som Tand/Slack eller DALI och beställas med drivdon, som beställs separat.</p>

Det är samma drivdon för Tand/Slack samt DALI därefter DALI-enheten är inbyggd i armaturhuset. Cozy tar 2 adresser på DALI-slingan.</p>

Se i tabellen Drivers nedan vilken eller vilka drivers du behöver in din anläggning.</p>

<h3>För mer inspiration läs</h3>

här</h3>

LJUSTEKNISKA DATA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Färgbeständighet | SDCM 3 |
| Färgtemperatur | 2700 K, 3000 K, 4000 K |
| Färgåtergivningningsindex (CRI) | 90-100 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk / Asymmetrisk |
| Ljusuttag | Direkt/indirekt |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 770 lm |
| Spridningsvinkel | Mediumstrålande 20- 40° |




DIMENSIONER

| | |
|-----------|-------|
| Höjd/djup | 67 mm |
|-----------|-------|

DIMENSIONER (forts)

| | |
|-------------------|--|
| Inbyggnadsbredd | Ø110 mm |
| Inbyggnadsdjup | 104 mm |
| Ytterdiameter | Ø120 mm |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Styrning | DALI, Ej dimbar |
| Kapslingsfärg | Vit / Svart / Koppar / Guld / Creative Colours |
| Material kapsling | Aluminium |

Måttritning



Ljusfördelningskurva

