



## Log 50 system

<p>Log 50 system &uuml;r ett komplett armatursystem fr&aring;n Molto Luce som kan nyttjas i alla typer av offentliga milj&ouml;er. De lysande linjerna kan monteras inf&auml;llt, utanp&aring;liggande eller pendlat. Systemet &uuml;r nu ut&ouml;kat med b&ouml;jda profiler och ringar f&ouml;r utanp&aring;liggande och pendlat montage.&nbsp;</p>

<p>Systemet kan &uuml;ven kombineras med olika spotlights; Log 50, Mova och Magnetics.</p>

<p>Log 50 kallas "The golden middle", den gyllene medelv&auml;gen, profilen med sina 52mm &uuml;r bredare &uuml;n Ride profilen, men tunnare &uuml;n Log Out profilen.&nbsp;Dimensionerna g&ouml;r det m&ouml;jligt att kombinera ljusf&ouml;rdelarna fr&aring;n Ride och Log Out.</p>

<ul>

<li>Enkel att montera</li>

<li>Nio standard&auml;ngder</li>

<li>Direkt eller direkt/indirekt ljusf&ouml;rdelning</li>

<li>Raster (Grid), Mikroprismatiskt eller Opalt bl&auml;ndskydd</li>

<li>Low Output (LO) eller Medium Output (MO)</li>

<li>Lysande h&ouml;rn, L-, T- alternativt X-skarp</li>

<li>DALI som standard</li>

<li>Insats med sensor finns som tillbeh&ouml;r</li>

</ul>

<p>Log 50-systemet kan f&aring;s i m&aring;nga kombinationer och belysningsl&ouml;sningar. <a href="https://www.cardi.se/kontaktpersoner" target="\_blank" rel="noopener">Kontakta oss f&ouml;r mer information</a>. Vi hj&auml;lper er att ta fram ett f&ouml;rslag utifr&aring;n era &ouml;nskem&aring;l och behov.</p>

<p>Hitta din Log 50-variant via&nbsp;<a title="G&aring; till Log 50 produktkonfigurator" href="https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/log-50" target="\_blank" rel="noopener">produktkonfiguratorn</a></p>

<p>L&uuml;s mer om Log 50 <a href="https://www.cardi.se/produktinspiration/log-50-system">h&ouml;r</a>.<br />L&uuml;s mer om v&aring;ra systemarmaturer&nbsp;<a href="https://www.cardi.se/produktinspiration/systemarmaturer">h&ouml;r</a>.</p>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89, 90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000

**DIMENSIONER**

Bredd	52 mm
-------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Höjd/djup	65 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Silver
Material kapsling	Aluminium

## Måtturitning

