



## Log 50 system

Log 50 system är ett komplett armatursystem från Molto Luce som kan nyttjas i alla typer av offentliga miljöer. De lysande linjerna kan monteras infäst, utanpåliggande eller pendlat. Systemet kan också utrustas med olika profiler och ringar för utanpåliggande och pendlat montage.

Systemet kan även kombineras med olika spotlights; Log 50, Mova och Magnetics.

Log 50 kallas "The golden middle", den gyllene medelvägen, profilen med sina 52mm breda Ride profilen, men tunnare Log Out profilen. Dimensionerna gör det möjligt att kombinera ljusdelarna från Ride och Log Out.

<ul>

<li>Enkel att montera</li>

<li>Nio standardlängder</li>

<li>Direkt eller direkt/indirekt ljusdelning</li>

<li>Raster (Grid), Mikroprismatiskt eller Opalt blankskydd</li>

<li>Low Output (LO) eller Medium Output (MO)</li>

<li>Lysande höl, L-, T- alternativt X-skarv</li>

<li>DALI som standard</li>

<li>Insats med sensor finns som tillbehör</li>

</ul>

Log 50-systemet kan fås i många kombinationer och belysningslösningar. <a href="https://www.cardi.se/kontaktpersoner" target="\_blank" rel="noopener">Kontakta oss för mer information</a>. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

Hitta din Log 50-variant via <a href="https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/log-50" target="\_blank" rel="noopener">produktkonfigurator</a>

Läs mer om Log 50 <a href="https://www.cardi.se/produktinspiration/log-50-system">här</a>. <br/>Läs mer om våra systemarmaturer <a href="https://www.cardi.se/produktinspiration/systemarmaturer">här</a>.

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89, 90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt, Direkt/indirekt

**DIMENSIONER**

Bredd	52 mm
-------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Höjd/djup	65 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Silver
Material kapsling	Aluminium

# Måttitning

