



Log In 2.1 System

Log In 2.1 är en infälld ljuslinje i profilen finns i sju olika standardlängder och andra längder finns på förfrågan. Log in finns i högpresterande eller "high output"-varianter. Log in finns med flera olika val av blyskydd: Klassisk opal/mikroprisma, så kallad BINA-insats i opal/mikroprisma och blyskyddet är upphängt i armaturen, samt lens-insats. Välj mellan T/SI eller DALI.

Log in system kan kombineras i många kombinationer och belysningslösningar. [Kontakta oss för mer information](https://www.cardi.se/kontaktpersoner). Vi hjälper er att ta fram ett utifrån era önskemål och behov.

Låt dig inspireras av våra systemarmaturer [här](https://cardi.se/referenser/systemarmaturer) **!**

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Färgbeständighet | SDCM 3 |
| Färgtemperatur | 2700 K, 3000 K, 4000 K |
| Färgåtergivningindex (CRI) | 80-89 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 |
| Spridningsvinkel | Bredstrålande 40-80° |

DIMENSIONER

| | |
|-------|-------|
| Bredd | 92 mm |
|-------|-------|

DIMENSIONER (forts)

| | |
|-------------------|-------------------|
| Höjd/djup | 90 mm |
| Inbyggnadsdjup | 130 mm |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Styrning | DALI, Ej dimbar |
| Kapslingsfärg | Vit / Svart / Grå |
| Material kapsling | Aluminium |