

Log out system

Skapa raka ljusa linjer eller mer komplexa lösningar med lysande hörn och integrerad 3-fasskena med spotlights. t¨ck installationen med t¨ckprofiler. V¨lj mellan flera olika ljusinsatser och ljusreglera via DALI.</p></div>


Log out system kan fås i många kombinationer och belysningslösningar. Kontakta oss för mer information. Vi hj¨per er att ta fram ett förslag utifrån era önskemångar och behov.</p></div>

Konfigurera fram din variant i konfiguratorn.</p></div>

<h3>Låt dig inspireras av våra systemarmaturer hör.</h3></p></div>

MOLTO LUCE®

www.cardi.se

 CARDI

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt, Direkt/indirekt

DIMENSIONER

Bredd	76 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	90 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå
Material kapsling	Aluminium