

Image not found.

Log out u/d system

Systemarmatur Log Out U/D System från Molto Luce med direkt/indirekt ljusfördelning i ett flertal längder från 870mm upp till 4297mm i vit, svart eller grå. Armaturen tillverkad i aluminium och finns med antingen klart, opalt eller mikroprismatiskt bländskydd. Levereras med kombidon samt 3m kabel och pendellängden kan justeras utan verktyg. Finns för ljusreglering med DALI.

Log out up/down system kan fås i många kombinationer och belysningslösningar. [Kontakta oss för mer information](https://www.cardi.se/kontaktpersoner). Vi hjälper er att ta fram ett utifrån era önskemål och behov.

Låt dig inspireras av våra systemarmaturer [här](https://cardi.se/referenser/systemarmaturer).

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1830 - 4580 lm

DIMENSIONER

Bredd	60 mm
Höjd/djup	144 mm

DIMENSIONER (forts)

Längd	571 - 1428 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Svart / Vit / Silver
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	3000 mm