



Ride IP54 Infälld

Ride-profilen påring; endast 35x35mm fraring;n Molto Luce är en av de minsta påring; marknaden. Denna infällda armatur för tak eller väggmontering med kapslingsklass IP54 har opalt bländslydd.</p>

Slimmad profil med driftdonet integrerat i profilen

Finns med ljusreglering med DALI

Tre olika färger: Vit, svart eller aluminium

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	890 / 1340 / 1790 / 2240 / 4490 / 6730 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°


DIMENSIONER

Bredd	44 mm
Höjd/djup	35 mm

DIMENSIONER (forts)

Inbyggnadsbredd	37 mm
Inbyggnadsdjup	75 mm
Längd	606,4 / 886,4 / 1166,4 / 1446,4 / 2846,4 / 4246,4 mm
Kapslingsklass	IP54
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Mått ritning



Ljusfördelningskurva

