



Ride Ring

Med en profil på endast 35x35mm, är Ride Ring från Molto Luce ett av de mest minimalistiska LED belysningsystemen på marknaden. Ride ring med utanliggande montage finns i två olika diameter; 750mm och 1450mm. Levereras med drivdon DALI.

Driftdonet är integrerat i den minimala profilen, vilket bidrar till den perfekta ljuseffekten.

Med distanstillbehöret kan man skapa ytterligare effekter.

Välj mellan svart, vit eller matt silver som standard.

Ride ring finns även som pendelarmatur och som systemarmatur.

Kan kombineras i Creative Colours, som du kan läsa mer om här.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	3590 / 7180 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

Höjd/djup	35 mm
Ytterdiameter	Ø750 / Ø1450 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Måttitning



Ljusfördelningskurva

