



Ride system

Ride-profilen från Molto Luce på endast 35x35mm är en av de minsta på marknaden. Profilen bestyckas med olika kombinationer av insatser och lämpar sig vä i alla typer av offentlig miljö, från kontor till stora entréer. Ride System kan monteras infällt, dikt eller pendlat på vägg eller tak. Drivdonet är integrerat i den slimmade profilen. Finns med ljusreglering med DALI. Kan på förfrågan fås i Creative Colours som du kan läsa mer om här.</p>

Se även Ride Ring System för svängda lysande linjer.</p>

Se även Ride singelarmaturer och spotlightinsatser för ytterligare inspiration.</p>

Ride-systemet kan fås i många kombinationer och belysningslösningar. Kontakta oss för mer information. Vi hjäper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemångar och behov.</p>

OBS! Systemlängd per matning är max 15m (Max 400W).</p>

Läsa mer om våra systemarmaturer här</p>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000

DIMENSIONER

Bredd	35 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	35 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Aluminium
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	1500 mm