



## Ride system

Ride-profilen fr&aring;n Molto Luce p&aring; endast 35x35mm &auml;r en av de minsta p&aring; marknaden. Profilen bestyckas med olika kombinationer av insatser och l&auml;mpar sig v&auml;i i alla typer av offentlig milj&ouml;, fr&aring;n kontor till stora entr&eacute;er. Ride System kan monteras inf&auml;llt, dikt eller pendlat p&aring; v&auml;gg eller tak. Drivdonet &auml;r integrerat i den slimmade profilen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finns med ljusreglering med DALI.&nbsp;&nbsp;Kan p&aring; f&ouml;rfr&aring;gan f&aring;s i Creative Colours som du kan l&auml;sa mer om <a href="https://www.cardi.se/produktinspiration/creative-colours">h&auml;r.</a></p>

Se &auml;ven <a href="https://cardi.se/produktserie/ride-ring-system">Ride Ring System</a> f&ouml;r sv&auml;ngda lysande linjer.</p>

Se &auml;ven Ride singelarmaturer och spotlightinsatser f&ouml;r ytterligare inspiration.</p>

Ride-systemet kan f&aring;s i m&aring;nga kombinationer och belysningsl&ouml;sningar.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.cardi.se/kontaktpersoner" target="\_blank" rel="noopener">Kontakta oss f&ouml;r mer information</a>. Vi hj&auml;per er att ta fram ett f&ouml;rslag utifr&aring;n era &ouml;nskem&aring;ngar och behov.</p>

OBS! Systeml&auml;ngd per matning &auml;r max 15m (Max 400W).</p>

L&aring;t dig inspireras av v&aring;ra systemarmaturer&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.cardi.se/produktinspiration/systemarmaturer">h&auml;r.</a>.</h3>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt

**DIMENSIONER**

Bredd	35 mm
Höjd/djup	35 mm

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Aluminium
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	1500 mm