



Subline

Subline från Molto Luce är en minimalistisk armatur för 3-fassskena. Armaturen integreras helt i skenan och skapar en ren, sammanhängande ljuslinje utan synliga strukturella detaljer. Resultatet är ett diskret och arkitektoniskt uttryck som passar lika bra i butik och kontor som i loungeytor och andra miljöer med höga krav på ljus och design.

Subline finns med två olika optiker. Versionen med lins ger ett precist och riktat ljus med en spridningsvinkel på 46°. Det gör den särskilt lämpad för accentuering av exempelvis golv, arbetsytor eller utvalda zoner där ljuset ska framhäva och vägleda. Subline Prisma är utvecklad för en mjukare och jämnare allmänbelysning. Det prismatiska blyndskyddet delar ljuset behagligt i rummet och bidrar till en lugn ljusmiljö med låg blyndning.

Med 3000 K och CRI 90 erbjuder Subline en hög ljuskvalitet med naturlig färgåtergivning. Armaturen finns både med on/off- och DALI-styrning och ger stor flexibilitet vid utformningen av moderna belysningslösningar.

Helt integrerad i 3-fassskenan

Minimalistiskt och diskret uttryck

Hög ljuskvalitet med CRI 90

Lins eller prismatisk

Tänd/släck eller DALI

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Ljuskfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2245 / 3625 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

ELEKTRISKA DATA

Max. systemeffekt	19,5 / 28,5 W
-------------------	---------------

Bredd	15 mm
Höjd/djup	30 mm
Längd	642 / 1026 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Svart
Material kapsling	Svart

Ljusfördelningskurva

