

Vibo DIMM



Den konvexa formen ger Vibo ett distinkt och tufft designspråk. Vibo från Molto Luce har en speciell linsoptik som tillsammans med val av spridningsvinkel; 10° / 23° / 35°; skapar flera ljus tekniska möjligheter. Man kan dessutom variera designen med val av svart/vit dekoring. Detta skapar möjligheter att anpassa Vibo till olika applikationer inom offentlig miljö. Levereras med drivdon för ljusreglering DALI.


MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

| | |
|------------------------------------|--|
| Armaturljusflöde | 340 - 470 lm |
| Färgbeständighet | SDCM 3 |
| Färgtemperatur | 2700 K, 3000 K, 4000 K |
| Färgåtergivningindex (CRI) | 90-100 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljustuttag | Direkt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 |
| Spridningsvinkel | Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20° |

| | |
|-------------------|-------------|
| Höjd/djup | 87 mm |
| Ytterdiameter | Ø108 mm |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Styrning | DALI |
| Kapslingsfärg | Vit / Svart |
| Material kapsling | Aluminium |

Måttritning



Ljusfördelningskurva

